

*Esnek
Akıcı
Verimli*



İZSER YAPI OTOMASYON LTD.ŞTİ.

Adres: Fatih Mahallesi 200 Sokak No:1 Sarnıç / Gaziemir / İZMİR

Tel : +90 232 281 41 16 Faks : +90 232 281 42 04

e-posta: info@izseryapi.com.tr



CREATIVE CENTER: 0232 464 61 09

İZSÖTÖR ÇARPMA KAPILAR

www.izseryapi.com.tr



İzsdor Çarpma PVC Kapılar



İzsdor Çarpma PVC Kapılar



İzsdor Çarpma PVC Kapılar

İZSDÖR ÇARPMA PVC KAPILAR

Alışveriş merkezlerinde, endüstriyel mutfaklarda, depolarda ve üretim alanlarında personel yoğun geçişlerinde, mağaza ve depo arası sirkülasyonu yoğun, forklift, trans palet market sepet ve yük arabaları açıklıklarında kullanılmaktadır.

Şeffaf ve ince görünümlü olduğu kadar akıcı ve sağlam yapıya sahiptir

Kanatlar 6 mm, Polimetilmetakrilat esaslı termoplastik bir malzeme olan solid Polikarbon üzeri çift taraflı darbeye dayanıklı 1 mm sekron kompakt levha kaplıdır.

Göz hizasında karşıyı görmek amaçlı pencereci olarak tasarlanmıştır

Her iki yönden çarpma noktalarına özel dizayn edilmiş 5 mm darbeye dayanıklı, aynı zamanda darbeyi yumuşatma amaçlı sekron kompakt levhalar ile güçlendirilmiştir.

İzser Yapı'ya ait kalıplarla Özel tasarlanmış 2 mm kalınlığında alüminyum çekme kanat kasasına sahiptir

Kapı boyutları her ölçüye göre ayarlanabilir niteliktedir.

Her kanatta iki Adet İzser'e özel dizayn edilmiş alüminyum çekme menteşe ile yine özel çekilmiş kanat tutucu kapı kasasına sabitlenmektedir.

Menteşeye her iki yönde kolayca açılabilirlik sağlamak için iki adet paslanmaz (CrNi) yay ve mil ile bütünleştirilmiştir.

Her kapı için ayrı yay seçimi yapılarak yumuşak açılma ve kapanma amaçlanmaktadır.

Menteşeler alüminyum kanat kasası ve 316 Kalite taşlanmış paslanmaz kanat kasasını birbirine bağlama görevi görür ve kanat açılımının 90° olabildiğini sağlar.

Kapıda kullanılan tüm yardımcı malzemeler paslanmaz ve krom olup kapının korozyona karşı korunması sağlanmıştır.

İstenmesi halinde kanat 90° açıldığında sabit kalmaktadır. Bu özellik yoğun kullanım sırasında kapının sürekli açılıp kapanması istenmeyen durumlarda operasyonu oldukça kolaylaştırmaktadır.

Sürtünme noktalarında sürtünme katsayısı sertleştirilmiş PVC ile en aza indirilmiştir.

Proje ebatlarına göre belirtilen özelliklerin haricinde özel üretim olarak da tasarlanabilmektedir.

İzsdor çarpma kapıların tüm parçaları el işçiliği ile birleştirilmektedir.

Tek kanat çarpma kapılarda maksimum geçiş genişliği 1.200 mm.

Çift kanat kapılarda ise 2.400 mm.'dir.

Ayrıca farklı renk seçenekleri ile uygulanacak alana estetik bir değer katmaktadır.

www.izseryapi.com.tr

YOĞUN KULLANIM ALANLARI

- * Alışveriş Merkezlerinde Mağaza ve Depo Arası Geçişler,
- * Gıda ve Üretim Sektöründe; Üretim-Üretim ve Üretim-Sevkiyat arası geçiş hollerinde,
- * İmalat Alanlarında Islak Hacimler ile sevkiyat Bölümlerini ayırmak amacıyla kullanılabilir

